

Collection Moduleo Roots

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Dalles 0,55

46943

Meteora



65,9 x 32,9 cm (dalle)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Dalles 0,55

70939

Mustang Slate



98,6 x 49,3 cm (dalle)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Dalles 0,55

70177

Mustang Slate



98,6 x 49,3 cm (dalle)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Dalles 0,55

46922

Triana



98,6 x 49,3 cm (dalle)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

Laurel Oak

51282



149,8 x 21,4 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Lames 0,55

87832

Galway Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

86237

Galtymore Oak



149,8 x 21,4 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

22229

Blackjack Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

87372

Galway Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55
Sierra Oak

58226



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Lames 0,55

22248

Marsh Wood



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

22937

Blackjack Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55
Sierra Oak

58936



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

54932

Country Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Lames 0,40

24438

Classic Oak



149,8 x 21,4 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,40

24837

Classic Oak



149,8 x 21,4 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,40

22929

Midland Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,40

24130

Country Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,40

24228

Classic Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,40

24125

Classic Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Fiche technique

moduleo

Fiche Technique Lames et Dalles vinyle



Revêtement de Sol Résilient
QB30 : 345-014.1_00/23
<http://evaluation.cstb.fr>



Revêtement de Sol Résilient
QB30 : en cours de renouvellement
<http://evaluation.cstb.fr>

Information produit

Norme de produit	ISO 10582
Classe d'usage	EN ISO 10874
Épaisseur totale	EN ISO 24346
Couche d'usure	EN ISO 24340

Dimensions & emballage

Poids total g/m ²	EN ISO 23997
Lames larges	EN ISO 24342
Lames standards	EN ISO 24342
Dalles larges	EN ISO 24342
Dalles standards	EN ISO 24342

Performances techniques

Classement feu	EN 13501-1
Résistance aux rayures	EN 16094
Equerrage et rectitude	EN ISO 24342
Glissance	EN 13893
Résistance au glissement	EN 16165 annexe B
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1
Résistance au pied de meuble	EN 424
Incurvation	EN ISO 23999
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999
Isolation thermique	EN ISO 10456
Résistance thermique R	EN 12667
Performance électrostatique	EN 1815
Classe formaldéhyde	EN 717-1
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2
Isolation acoustique + sous-couche Xtrafloor Flex Pro	EN ISO 717-2
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918
Résistance aux taches	ISO 26987:2012
Résistance à la lumière	EN 105-B02
Chauffage par le sol	EN 12524
Technologie chanfreins	-
Garantie	-

	0,40	0,55
	23 - 32	23 - 33
	2,35 mm	2,50 mm
	0,40 mm	0,55 mm
	0,40	0,55
	3 821 g/m ²	4 059 g/m ²
	-	149,8 x 21,4 cm 10 pcs/boîte - 3,21 m ² 54 box/palette - 173,34 m ²
	132 x 19,6 cm 15 pcs/box - 3,88 m ² 56 box/palette - 217,28 m ²	132 x 19,6 cm 14 pcs/box - 3,62 m ² 56 box/palette - 202,72 m ²
	-	98,6 x 49,3 cm 10 pcs/box - 4,86 m ² 42 box/palette - 204 m ²
	-	65,9 x 32,9 cm 16 pcs/box - 3,47 m ² 52 box/palette - 180,44 m ²
		Bfl-S1
		MSR-A2, MSR-B1
		≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm > 400 mm: ≤ 0,35 mm
		DS
		R9-R10
		Norme : ≤ 0,10mm Valeur production moyenne mesurée : 0,03 mm
		Aucun désordre
		Norme : ≤ 2 mm. Résultat : ≤ 2 mm
		Norme : ≤ 0,25 % Valeur production moyenne mesurée ≤ 0,05 %
		0,27 W/(m.K)
		0,01 m ² . K/W
		< 2 kV
		E1
		3 dB
		10 dB
		Aucun désordre sur la couche d'usure, aucune délamination
		Très bon
		≥ 6
		Compatible, max 27°C
		micro-chanfreins sur les 4 côtés
	Usage résidentiel : 20 ans Usage commercial : 7 ans	Usage résidentiel : 25 ans Usage commercial : 10 ans