

Collection sols bois 2023

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Ambre Authentique 01

61000969



EN STOCK

Collection sols bois 2023

Argil Authentique 02

61000957



EN STOCK

Collection sols bois 2023

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Nature Authentique 01

61001054



EN STOCK

Collection sols bois 2023

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Nude Authentique 01

61000828



EN STOCK

Collection sols bois 2023

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



XL Nature Calm

61001373



EN STOCK

Collection sols bois 2023

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



XL Nature Naturel

61001388



EN STOCK

Collection sols bois 2023

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



XL Nude Calm

61001390



EN STOCK

Fiche technique

		Parquets	Sols bois
		Regular	
			
Chanfrein	-	2 chanfreins	
Epaisseur parement chêne	mm	2,5	0,6
Classe d'usage (sur base bois brut)	EN 685	23 (domestique élevé)	23 (domestique élevé) 31 (commercial modéré)
Garantie usage résidentiel	-	15 ans	20 ans
Epaisseur totale	mm	11	10
Poids total	kg / m ²	8,82 kg / m ²	8,5 kg / m ²
Format	mm	1180 x 130	1190 x 185
Contenu paquet	-	8 lames 1,22 m ²	10 lames 2,2015 m ²
Contenu palette	-	55 paquets 67,5 m ²	40 paquets 88,1 m ²
Couche intermédiaire / contreparement	-	HDF (875kg/m ³) / Déroulé de résineux	HDF (860kg/m ³) / Déroulé de résineux
Taux d'humidité	-	7 - 10 %	
Système de pose	-	BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outils	
Traitement de surface	-	Vernis Ultimtec haute performance	
Compatibilité sol chauffant	-	Compatible PRE (maxi 90 W/m ²) et eau chaude basse température (voir conditions)	
Résistance thermique	m ² .k/W	0,065	0,052
Résistance au feu	EN 13 501-1 (chêne)	Dfl-s1	Cfl-s1
Marquage CE	EN 14342	CE	
Emission de Formaldéhyde	EN 717-1	E1	
Emission de COV	ISO 16 000-9	A+	
Programme Environnemental	Certification	PEFC 10-31-1047	
Référentiel de mise en oeuvre	DTU	DTU 51.11 pose flottante - DTU 51.2 pose collée en plain	