



Dimensions	<i>Panneau</i>
LONGUEUR	2700 mm
LARGEUR	550 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	21 mm

Description produit

Nos panneaux en relief sont disponibles en deux couleurs élégantes et sont faciles à installer.

Grâce à leur design polyvalent, ils permettent de revêtir facilement toutes sortes de surfaces, apportant une touche décorative moderne et raffinée à n'importe quel espace.

Couleurs

Nos panneaux acoustiques sont disponibles en couleurs suivantes:



RELIEF - NERO

RELIEF - INVISIBLE

Matériaux

Les panneaux reliefs allient un feutre absorbant acoustique composé de 50 % de polyester recyclé à une surface en chêne sablé, finition vernis. Avec une longueur de 2,70 mètres et une largeur de 55 cm, ils offrent à la fois confort acoustique et esthétique élégante. Idéal pour un aménagement moderne et durable.

Entretien


Les panneaux peuvent être facilement nettoyés avec un plumeau ou une serviette bien essorée. Attention: Testez toujours sur une petite pièce avant de traiter toute la surface.

Installation

Nos panneaux en relief peuvent être facilement installés contre le mur. Voir l'exemple ci-dessous.


Méthode d'installation:

Collage direct contre le mur (le mur doit être plat, propre et sans poussière), avec une colle à base de polymère MS.



Aperçu des spécifications techniques

MODÈLE	Panneau mural avec une surface en chêne sablé
DIMENSIONS PANNEAU	Longueur: 2700 mm – Largeur: 550 mm – Épaisseur: 21 mm
MATÉRIAUX	12mm MDF + 9 mm polyester
DESIGN DU PANNEAU	Latte unique (largeur 185,120,150,74 mm), placée tous les 7 mm sur le panneau PET (voir image ci-dessous)
FINITION	Chêne sablé (finition : vernis)
RÉSISTANCE AU FEU	Classe B (selon EN 13501-1)



Les panneaux acoustiques Tocca Legno ont été testés dans un laboratoire certifié, pour mesurer l'absorption acoustique selon la norme ISO354.

MÉTHODE D'INSTALLATION	α_w	Classe
Collage direct	0,35	D

