

Collection Extreme Aqua

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Chêne Nashville

612



EN STOCK

Collection Extreme Aqua

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Chêne Milwaukee

605



EN STOCK

Collection Extreme Aqua

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Chêne Lady

441



EN STOCK



Collection Extreme Aqua

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Ontario

224



EN STOCK

Collection Extreme Aqua

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Chêne Provence

456



EN STOCK



Collection Extreme Aqua

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Chêne Ivoire

565



EN STOCK

Collection Extreme Aqua

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Alison

564



EN STOCK



Collection Extreme Aqua

Fiche technique

Épaisseur	8 mm
Système de pose	5G®
Support	HDF - WR
Classes d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC5
Dimension lame	1286 × 192 mm
Lames/kit	9
Surface/kit	2,22 m²
Surface/palette	106,70 m²
Kits/palette	48
Poids/kit	16 kg
Poids/palette	768 kg
Garantie	25 ans
Réaction au feu	CFL-S1
Émission de formaldéhyde	E1
Nombre de décors	10

* Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement $\leq 0,2$ mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring.

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



1. Conditions de garantie :

- Acclimatation : stocker le produit pendant 48 h dans la pièce de vie avant la pose.
- Préparation du support : planéité (5 mm max. sous la règle des 2 m).
- Ajout d'un film ou d'une sous-couche pare vapeur obligatoire dans toutes pièces.
- Aucun point de blocage : joint périphérique de dilatation de 8 mm.

2. Protection des joints par enduit sur les flancs de la lame pour en améliorer l'étanchéité.
Produit garanti salle de bain, se référer à nos conditions de pose.