

Granati PC

Méthode de fabrication	Tufted	ISO 2424
Jauge	1/8" Cutpile	
Composition velours	100% Econyl® PA	
Support	Non Woven	
Dossier	PC	ISO 2424
Largeur	130 cm, 200 cm	
Poids velours	975 gr/m ²	
Poids total	3650 gr/m ²	+/- 15% ISO 8543
Hauteur velours	5,0 mm	ISO 1766
Hauteur totale	8,0 mm	+15% / -10% ISO 1765
Nombre de points	141730	ISO 1763
Évaluation de zone d'utilisation	Commercial 32, Areas with medium use	EN ISO 10874
Classe de luxe	LC4	EN 1307
Résistant aux chaises à roulettes	Yes, permanent use	EN 985
Convient pour escaliers	Yes, permanent use	EN 1307
Solidité à la lumière	≥ 5	ISO 105-B02
Résistance au frottement (humide et sec)	≥ 4	ISO 105-X12
Résistance à l'eau	≥ 4	ISO 105-E01
Résistance à l'encrassement	≥ 3,5	EN 1269
Résistance transversale	Ω	ISO 10965
Résistance superficielle	Ω	ISO 10965
Résistance au glissement	DS (> 0,30)	EN 13893
Classement feu	Cfl,s1	EN 13501-1
Prodis-ID (GuT)	6A22C5EA	www.pro-dis.info
TÜV PROFICERT product	Certificate number: 70-710-5617-1	

Floorsymbols



Certificates

