


## Metal VL

<b>Méthode de fabrication</b>	Needlefelt		ISO 2424
<b>Aspect</b>	1-Rib		ISO 2424
<b>Largeur</b>	100 cm, 200 cm, 400 cm		
<b>Dossier</b>	VL		ISO 2424
<b>Composition velours</b>	100% PP		
<b>Poids velours</b>	1180 gr/m <sup>2</sup>		
<b>Poids total</b>	1650 gr/m <sup>2</sup>	+/- 15%	ISO 8543
<b>Hauteur velours</b>	4,0 mm		ISO 1766
<b>Hauteur totale</b>	9,5 mm	+15% / -10%	ISO 1765
<b>Évaluation de zone d'utilisation</b>	Commercial 32, Areas with medium use		EN ISO 10874
<b>Classe de luxe</b>	LC2		EN 1307
<b>Solidité à la lumière</b>	≥ 5		ISO 105-B02
<b>Résistance au frottement (humide et sec)</b>	≥ 4		ISO 105-X12
<b>Résistance à l'eau</b>	≥ 4		ISO 105-E01
<b>Classement feu</b>	Cfl,s1 (Glued)		EN 13501-1

## Floorsymbols



## Certificates



ISO 9001:2015-certified processes  
ISO 14001:2015-certified processes

2024-11-18