





Collection Allure

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Chêne Sedona

906



EN STOCK









Fiche technique

Fiche Technique format lames 1286 x 214 mm

Épaisseur	10 mm
Système de pose	5G®
Support	HDF - WR
Classes d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC6
Dimension lame	1286 x 214 mm
Lames/kit	7
Surface/kit	1,926 m²
Surface/palette	100,17 m²
Kits/palette	52
Poids/kit	17,50 kg
Poids/palette	910 kg
Garantie	35 ans
Réaction au feu	Cfl-S1
Émission de formaldéhyde	E1
Nombre de décors	7

* Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement $\leq 0,2$ mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring.

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



**

1. Conditions de garantie :

- Acclimatation : stocker le produit pendant 48 h dans la pièce de vie avant la pose.
- Préparation du support : planéité (5 mm max. sous la règle des 2 m).
- Ajout d'un film ou d'une sous-couche pare vapeur obligatoire dans toutes pièces.
- Aucun point de blocage : joint périphérique de dilatation de 8 mm.

2. Protection des joints par enduit sur les flancs de la lame pour en améliorer l'étanchéité.
Produit garanti salle de bain, se référer à nos conditions de pose.

Collection Allure - Bâton rompu

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Chêne Jarnac

903



EN STOCK

Collection Allure - Bâton rompu

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Chêne Tunis

907



EN STOCK

Collection Allure - Bâton rompu

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Chêne Tanger

909



EN STOCK

Collection Allure - Bâton rompu

Fiche technique

Fiche Technique format bâton rompu 644 x 143 mm

Épaisseur	10 mm
Système de pose	Xlock
Support	HDF - WR
Classes d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC6
Dimension lame	644 x 143 mm
Lames/kit	16
Surface/kit	1,473 m ²
Surface/palette	88,41 m ²
Kits/palette	60
Poids/kit	13,50 kg
Poids/palette	810 kg
Garantie	35 ans
Réaction au feu	Cfl-S1
Émission de formaldéhyde	E1
Nombre de décors	3



*Afin de respecter nos conditions de garantie pour la pose en bâton rompu, il est impératif de prévoir la mise en œuvre de notre sous-couche de **200KPa**.*

* Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement $\leq 0,2$ mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring.

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



**

1. Conditions de garantie :

- Acclimatation : stocker le produit pendant 48 h dans la pièce de vie avant la pose.
- Préparation du support : planéité (5 mm max. sous la règle des 2 m).
- Ajout d'un film ou d'une sous-couche pare vapeur obligatoire dans toutes pièces.
- Aucun point de blocage : joint périphérique de dilatation de 8 mm.

2. Protection des joints par enduit sur les flancs de la lame pour en améliorer l'étanchéité.
Produit garanti salle de bain, se référer à nos conditions de pose.