

#### Dimension planche

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| LONGUEUR                 | 1900 mm            |
| LARGEUR                  | 190 mm             |
| ÉPAISSEUR TOTALE         | 15 mm              |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm               |
| CONTENU DE LA COUCHE     | Min 7 Pl x 1900 mm |

#### Dimension colis

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| LONGUEUR DU PAQUET     | 1910 mm             |
| LARGEUR DU PAQUET      | 200 mm              |
| ÉPAISSEUR DU PAQUET    | 120 mm              |
| POIDS DU PAQUET        | 24 kg               |
| COUCHES/PAQUET         | 8                   |
| M <sup>2</sup> /PAQUET | 2.89 m <sup>2</sup> |

#### Dimension palette

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| LONGUEUR DE PALETTE     | 1930 mm               |
| LARGEUR PALETTE         | 1000 mm               |
| HAUTEUR DE PALETTE      | 1080 mm               |
| POIDS DE LA PALETTE     | 1100 kg               |
| PAQUET/PALETTE          | 45                    |
| M <sup>2</sup> /PALETTE | 130.05 m <sup>2</sup> |

## CARACTÉRISTIQUES

#### Couche supérieure

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| TYPE DE BOIS             | Chêne                   |
| NOM LATIN                | Quercus Robur           |
| CHOIX DE BOIS            | CLASSIC                 |
| CONSTRUCTION             | 3-plis                  |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm                    |
| MOTIF                    | 1 bande                 |
| MÉTHODE DE COUPE         | Plaçage scié            |
| CHANFREIN                | 2 côtés latéraux 0.75mm |
| FINITION                 | Huile Naturelle         |
| STRUCTURE DE LA SURFACE  | Brossé                  |

#### Composition du support

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| TYPE DE SUPPORT          | MPX                  |
| ESSENCE DE BOIS SUPPORT  | Mixed Light Softwood |
| EPAISSEUR TOTALE SUPPORT | 11 mm                |
| ENCOLLAGE                | Transversal          |

#### Pose

| SYSTÈME           | APPLICATIONS                                                                                                                              | CHAUFFAGE AU SOL             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Système Dropclick | Usage domestique léger.<br>Usage commercial modéré.<br>Usage commercial normal.<br>Usage domestique normal.<br>Usage commercial intensif. | Oui<br><br>REPONÇABLE<br>Oui |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                          | Standard            | Résultat   |
|--------------------------|---------------------|------------|
| RÉACTION AU FEU          | EN 13501-1          | Dfl-S1     |
| EMISSION DE FORMALDÉHYDE | EN 717-1            | E1         |
| PCP                      | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm     |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE   | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| DURABILITÉ BIOLOGIQUE    | EN 335              | Classe 1   |
| RÉSISTANCE À LA RUPTURE  | EN 1533             | Passé      |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | EN 15676            | Passé      |
| TAUX D'HUMIDITÉ          | EN 13183-1          | 7% (+/-2%) |

## CERTIFICATION

