Collection Parquet 2023

Vitesse 14
Classic Invisible

A16776



EN STOCK

Collection Parquet 2023

Vitesse 14
Classic Naturel

A16775



EN STOCK

Collection Parquet 2023

Vitesse 15

ABCD Invisible

V16656



EN STOCK

Collection Parquet 2023

Vitesse 15

ABCD Naturel

V16655



EN STOCK

Collection Parquet 2023

Réunion

A14071 / V14071



EN STOCK

Collection Parquet 2023

Vitesse 14 - Classic Invisible

Fiche technique

lalegno

PK-14/3-CLASSIC A-180-UV VERNIS-INVISIBLE

SKU: A16776

Dimension **Planche**

LONGUEUR	1900 mm
LARGEUR	180 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	14 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	3 mm
QUANTITÉ DE PLANCHES	Min. 7 Pl. x 1900 mm

Dimension **Colis**

LONGUEUR COLIS	1910 mm
LARGEUR COLIS	190 mm
EPAISSEUR COLIS	120 mm
POIDS COLIS	24 kg
COUCHES/COLIS	8
M²/COLIS	2.74 m²

Dimension **Palette**

LONGUEUR PALETTE	1930 mm
LARGEUR PALETTE	1000 mm
HAUTEUR PALETTE	1200 mm
POIDS PALETTE	980kg
COLIS/PALETTE	40
M²/PALETTE	109.60 m²

Caractéristiques

Couche supérieure

ESSENCE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus
CLASSE	CLASSIC -A
CONSTRUCTION	3-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	3 mm
BANDES	1 bande
MÉTHODE DE COUPE	Placage scié
CHANFREIN	2 côtés micro (0,50 mm)
FINITION DE COULEUR	Vernis invisible
STRUCTURE DE SURFACE	Brossé

Composition du support

TYPE DE SUPPORT	Structure portante en peuplier
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	peuplier
EPAISSEUR TOTALE SUPPORT	11 mm
ENCOLLAGE	Transversal (Casco)

Pose

SYSTÈME

Système Dropclick

APPLICATIONS

Usage domestique léger

Usage commercial modéré

Usage commercial normal

Usage domestique normal

Usage commercial intensif

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Oui

PONÇABLE

Ponçable

Collection Parquet 2023

Vitesse 14 - Classic Naturel

Fiche technique

lalegno

PK-14/3-CLASSIC A-180-UV VERNIS-NATUREL

SKU: A16775

Dimension **Planche**

LONGUEUR	1900 mm
LARGEUR	180 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	14 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	3 mm
QUANTITÉ DE PLANCHES	Min. 7 Pl. x 1900 mm

Dimension **Colis**

LONGUEUR COLIS	1910 mm
LARGEUR COLIS	190 mm
EPAISSEUR COLIS	120 mm
POIDS COLIS	24 kg
COUCHES/COLIS	8
M²/COLIS	2.74 m²

Dimension **Palette**

LONGUEUR PALETTE	1930 mm
LARGEUR PALETTE	1000 mm
HAUTEUR PALETTE	1200 mm
POIDS PALETTE	980kg
COLIS/PALETTE	40
M²/PALETTE	109.60 m²

Caractéristiques

Couche supérieure

ESSENCE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus
CLASSE	CLASSIC -A
CONSTRUCTION	3-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	3 mm
BANDES	1 bande
MÉTHODE DE COUPE	Placage scié
CHANFREIN	2 côtés micro (0,50 mm)
FINITION DE COULEUR	Vernis naturel
STRUCTURE DE SURFACE	Brossé

Composition du support

TYPE DE SUPPORT	Structure portante en peuplier
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	peuplier
EPAISSEUR TOTALE SUPPORT	11 mm
ENCOLLAGE	Transversal (Casco)

Pose

SYSTÈME

Système Dropclick

APPLICATIONS

Usage domestique léger

Usage commercial modéré

Usage commercial normal

Usage domestique normal

Usage commercial intensif

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Oui

PONÇABLE

Ponçable

Collection Parquet 2023

Vitesse 15 - ABCD Invisible

Fiche technique

lalegno

ABCD - INVISIBLE - VERNIS UV
V16656



Dimension board	
LONGUEUR	1200 mm
LARGEUR	150 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	15.0 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
COLISAGE	Min 6 Pl x 1200 mm

Dimension Colis	
LONGUEUR DU PAQUET	1205 mm
LARGEUR DU PAQUET	155 mm
ÉPAISSEUR DU PAQUET	125 mm
POIDS DU PAQUET	15 kg
COUCHES/PAQUET	8
M²/PAQUET	1.44 m²

Dimension Palette	
LONGUEUR DE PALETTE	1210 mm
LARGEUR PALETTE	1100 mm
HAUTEUR DE PALETTE	1200 mm
POIDS DE LA PALETTE	615 kg
PAQUET/PALETTE	40
M²/PALETTE	57.60 m²

CARACTÉRISTIQUES

Couche supérieure	
TYPE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus Robur
CHOIX DE BOIS	ABCD
CONSTRUCTION	3-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
MOTIF	1 bande
MÉTHODE DE COUPE	Zaagfineer
CHANFREIN	Micro chanfrein micro 2 côtés latéraux
FINITION	Vernis
STRUCTURE DE LA SURFACE	Brossé

Composition du support	
TYPE DE SUPPORT	Populier
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Populier
EPAISSEUR TOTALE SUPPORT	11 mm
ENCOLLAGE	Kruiselings

Pose

SYSTÈME

Drop clic

APPLICATIONS

Usage domestique leger.
Usage commercial modere.
Usage commercial normal.
Usage domestique normal.
Usage commercial intensif.

CHAUFFAGE AU SOL

Oui

REPONÇABLE

Oui

© Cette fiche a été établie par Labeco BVBA, Sprietestraat 326, B-8792 WAREGEM. Les textes, photos, dessins, tableaux ou graphiques ne peuvent en aucun cas être distribué , utilisé ou copié sans accord préalable de Labeco BVBA. Au moment de la mise en page, toutes les informations spécifiées étaient correctes. La société se réserve le droit de modifier les spécifications du produit à tout moment et sans préavis. Les photographies, dessins, tableaux ou graphiques utilisés dans cette fiche sont destinés uniquement à titre d'illustration. Aucun droit ne peut en être tiré.

Collection Parquet 2023

Vitesse 15 - ABCD Invisible

Fiche technique

lalegno

ABCD - INVISIBLE - VERNIS UV
V16656

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION

CE
EN 14342

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Highly recommended for living areas
AgBB
-tested

CODE FOR A SUSTAINABLE BUILT ENVIRONMENT
BREEAM

Collection Parquet 2023

Vitesse 15 - ABCD Naturel

Fiche technique

lalegno

ABCD - NATUREL - VERNIS UV
V16655



Dimension board	
LONGUEUR	1200 mm
LARGEUR	150 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	15.0 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
COLISAGE	Min 6 Pl x 1200 mm

Dimension Colis	
LONGUEUR DU PAQUET	1205 mm
LARGEUR DU PAQUET	155 mm
ÉPAISSEUR DU PAQUET	125 mm
POIDS DU PAQUET	15 kg
COUCHES/PAQUET	8
M²/PAQUET	1.44 m²

Dimension Palette	
LONGUEUR DE PALETTE	1210 mm
LARGEUR PALETTE	1100 mm
HAUTEUR DE PALETTE	1200 mm
POIDS DE LA PALETTE	615 kg
PAQUET/PALETTE	40
M²/PALETTE	57.60 m²

CARACTÉRISTIQUES

Couche supérieure	
TYPE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus Robur
CHOIX DE BOIS	ABCD
CONSTRUCTION	3-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
MOTIF	1 bande
MÉTHODE DE COUPE	Zaagfineer
CHANFREIN	Micro chanfrein micro 2 côtés latéraux
FINITION	Vernis
STRUCTURE DE LA SURFACE	Brossé

Composition du support	
TYPE DE SUPPORT	Populier
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Populier
EPAISSEUR TOTALE SUPPORT	11 mm
ENCOLLAGE	Kruiselings

Pose

SYSTÈME	APPLICATIONS	CHAUFFAGE AU SOL
Drop clic	Usage domestique leger. Usage commercial modefe. Usage commercial normal. Usage domestique normal. Usage commercial intensif.	Oui **REPONÇABLE** Oui

© Cette fiche a été établie par Labeco BVBA, Sprietestraat 326, B-8792 WAREGEM. Les textes, photos, dessins, tableaux ou graphiques ne peuvent en aucun cas être distribué , utilisé ou copié sans accord préalable de Labeco BVBA. Au moment de la mise en page, toutes les informations spécifiées étaient correctes. La société se réserve le droit de modifier les spécifications du produit à tout moment et sans préavis. Les photographies, dessins, tableaux ou graphiques utilisés dans cette fiche sont destinés uniquement à titre d'illustration. Aucun droit ne peut en être tiré.

Collection Parquet 2023

Vitesse 15 - ABCD Naturel

Fiche technique

lalegno

ABCD - NATUREL - VERNIS UV
V16655

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION

CE
EN 14342

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Highly recommended for living areas
AgBB
-tested

CODE FOR A SUSTAINABLE BUILT ENVIRONMENT
BREEAM

Collection Parquet 2023

Réunion

Fiche technique

14-CLASSIC-190-REUNION

Caractéristiques

Dimension **Planche**	
LONGUEUR	1900 mm
LARGEUR	190 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	14 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	3 mm
QUANTITÉ DE PLANCHES	Min. 7 Pl. x 1900 mm

Dimension **Colis**	
LONGUEUR COLIS	1910 mm
LARGEUR COLIS	200 mm
EPAISSEUR COLIS	120 mm
POIDS COLIS	24 kg
COUCHES/COLIS	8
M²/COLIS	2.89 m²

Dimension **Palette**	
LONGUEUR PALETTE	1930 mm
LARGEUR PALETTE	1000 mm
HAUTEUR PALETTE	1080 mm
POIDS PALETTE	975 kg
COLIS/PALETTE	40
M²/PALETTE	115.6 m²

Couche supérieure	
ESSENCE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus
CLASSE	CLASSIC
CONSTRUCTION	3-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	3 mm
BANDES	1 bande
MÉTHODE DE COUPE	Placage scié
CHANFREIN	Deux côtés latéraux (0,75 mm)
FINITION DE COULEUR	Huilé uv
STRUCTURE DE SURFACE	Raboté à main Brossé

Composition du support	
TYPE DE SUPPORT	Structure portante en Mélèze
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Mélèze
CONSTRUCTION SUPPORT	é2q-puliilsi b(rPeourrt)eur,
EPAISSEUR TOTALE SUPPORT	11 mm
ENCOLLAGE	Transversal (Casco)

Pose

SYSTÈME	APPLICATIONS	CHAUFFAGE PAR LE SOL
Système Droplock	Usage domestique léger Oui	
	Usage commercial modéré **PONÇABLE**	
	Usage commercial normal	L'épaisseur de la couche supérieure permet de poncer le parquet, mais cela peut influencer la structure du plancher
	Usage domestique normal	
	Usage commercial intensif	

Certification

Ce produit est conforme à la norme CE EN 14342:2005 + A1: 2008 - Niveau 4 pour les planchers de type BS EN 13489:2002 (bois et parquet, du parquet multicouches)

-émission de formaldéhyde, déterminée selon la norme EN 13183-1: E1
-La teneur en humidité, déterminée selon la norme EN 13183-1: 10% (+ / -2%). Convient dans les zones arides avec une teneur en humidité de 50% à 60%
-Largeur de retrait, conforme à la norme EN 13647
-Réaction au feu, déterminée selon la norme EN 13501-1: DFL-S1
-Ne contient pas de PCP (pentachlorophénol)

Spécifications techniques

-Dureté: N / mm ² (dureté Birnell) 3.40
-Conductivité thermique: λ 14, 00 (W / (mk)) R = 0,11 m² K / W

Examens complémentaires:

-Testé pour la délamination et la stabilité selon standard EN1910 (cf. 15-189-Brut Classic)
-Collage a été testée selon standard EN311 (voir 15-189-Brut Classic)