

Alpes

V17045



*Photo non contractuelle*

**EN STOCK**

# Collection Parquets Vieillis 2026

NUANCES  
UNIKALO  
partenaire du peintre



## Martinique

## V14068



*Photo non contractuelle*

**EN STOCK**

# Collection Parquets Vieillis 2026

NUANCES  
UNIKALO  
partenaire du peintre



Vaucluse

V17046



*Photo non contractuelle*

**EN STOCK**

# Collection Parquets Vieillis 2026

NUANCES  
UNIKALO  
partenaire du peintre



**Ventoux**

**V17063**



*Photo non contractuelle*

**EN STOCK**

Vosges

V17062



*Photo non contractuelle*

**EN STOCK**

## Fiche technique

## Alpes

lalegno

PK - 15/4 - CLASSIC B - 190 - OXI OLIE -ALPES  
V17045

### Dimension planche

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| LONGUEUR                 | 1900 mm            |
| LARGEUR                  | 190 mm             |
| ÉPAISSEUR TOTALE         | 15 mm              |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm               |
| CONTENU DE LA COUCHE     | Min 7 Pl x 1900 mm |

### Dimension colis

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LONGUEUR DU PAQUET  | 1910 mm |
| LARGEUR DU PAQUET   | 200 mm  |
| ÉPAISSEUR DU PAQUET | 120 mm  |
| POIDS DU PAQUET     | 24 kg   |
| COUCHES/PAQUET      | 8       |
| M²/PAQUET           | 2.89 m² |

### Dimension palette

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| LONGUEUR DE PALETTE | 1930 mm   |
| LARGEUR PALETTE     | 1000 mm   |
| HAUTEUR DE PALETTE  | 1080 mm   |
| POIDS DE LA PALETTE | 1100 kg   |
| PAQUET/PALETTE      | 45        |
| M²/PALETTE          | 130.05 m² |

## CARACTÉRISTIQUES

### Couche supérieure

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| TYPE DE BOIS             | Chêne                   |
| NOM LATIN                | Quercus Robur           |
| CHOIX DE BOIS            | CLASSIC                 |
| CONSTRUCTION             | 3-plis                  |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm                    |
| MOTIF                    | 1 bande                 |
| MÉTHODE DE COUPE         | Plaçage scié            |
| CHANFREIN                | 2 côtés latéraux 0.75mm |
| FINITION                 | Huile Naturelle         |
| STRUCTURE DE LA SURFACE  | Brossé                  |

### Composition du support

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| TYPE DE SUPPORT          | MPX                  |
| ESSENCE DE BOIS SUPPORT  | Mixed Light Softwood |
| ÉPAISSEUR TOTALE SUPPORT | 11 mm                |
| ENCOLLAGE                | Transversal          |

### Pose

| SYSTÈME           | APPLICATIONS                                                                                                                              | CHAUFFAGE AU SOL                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Système Dropclick | Usage domestique léger.<br>Usage commercial modéré.<br>Usage commercial normal.<br>Usage domestique normal.<br>Usage commercial intensif. | Oui<br><br><br>REPOŃABLE<br>Oui |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                          | Standard            | Résultat   |
|--------------------------|---------------------|------------|
| RÉACTION AU FEU          | EN 13501-1          | Dfl-S1     |
| ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE | EN 717-1            | E1         |
| PCP                      | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm     |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE   | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| DURABILITÉ BIOLOGIQUE    | EN 335              | Classe 1   |
| RÉSISTANCE À LA RUPTURE  | EN 1533             | Passé      |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | EN 15676            | Passé      |
| TAUX D'HUMIDITÉ          | EN 13183-1          | 7% (+/-2%) |

## Fiche technique

## Martinique

lalegno

### CLASSIC B - MARTINIQUE - HUILE UV V14068

#### Dimension board

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| LONGUEUR                 | 1900 mm            |
| LARGEUR                  | 190 mm             |
| ÉPAISSEUR TOTALE         | 14.0 mm            |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 3 mm               |
| COLISAGE                 | Min 7 Pl x 1900 mm |

#### Dimension Colis

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LONGUEUR DU PAQUET  | 1910 mm |
| LARGEUR DU PAQUET   | 200 mm  |
| ÉPAISSEUR DU PAQUET | 120 mm  |
| POIDS DU PAQUET     | 24 kg   |
| COUCHES/PAQUET      | 8       |
| M²/PAQUET           | 2.89 m² |

#### Dimension Palette

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| LONGUEUR DE PALETTE | 1930 mm   |
| LARGEUR PALETTE     | 1000 mm   |
| HAUTEUR DE PALETTE  | 1080 mm   |
| POIDS DE LA PALETTE | 960 kg    |
| PAQUET/PALETTE      | 45        |
| M²/PALETTE          | 130.05 m² |

## CARACTÉRISTIQUES

#### Couche supérieure

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| TYPE DE BOIS             | Chêne                              |
| NOM LATIN                | Quercus Robur                      |
| CHOIX DE BOIS            | CLASSIC B                          |
| CONSTRUCTION             | 3-plis                             |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 3 mm                               |
| MOTIF                    | 1 bande                            |
| MÉTHODE DE COUPE         | Zaagfineer                         |
| CHANFREIN                | Chanfrein 2 côtés latéraux 0,75 mm |
| FINITION                 | Huile UV                           |
| STRUCTURE DE LA SURFACE  | Structurée                         |

#### Composition du support

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| TYPE DE SUPPORT          | Pine        |
| ESSENCE DE BOIS SUPPORT  | Pine        |
| EPAISSEUR TOTALE SUPPORT | 11 mm       |
| ENCOLLAGES               | Kruiselings |

#### Pose

| SYSTÈME   | APPLICATIONS                                                                                                                              | CHAUFFAGE AU SOL             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Drop clic | Usage domestique léger.<br>Usage commercial modéré.<br>Usage commercial normal.<br>Usage domestique normal.<br>Usage commercial intensif. | Oui<br><br>REPONÇABLE<br>Oui |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                          | Standard            | Résultat   |
|--------------------------|---------------------|------------|
| RÉACTION AU FEU          | EN 13501-1          | Dfl-S1     |
| EMISSION DE FORMALDÉHYDE | EN 717-1            | E1         |
| PCP                      | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm     |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE   | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| DURABILITÉ BIOLOGIQUE    | EN 335              | Classe 1   |
| RÉSISTANCE À LA RUPTURE  | EN 1533             | Passé      |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | EN 15676            | Passé      |
| TAUX D'HUMIDITÉ          | EN 13183-1          | 7% (+/-2%) |

## Fiche technique

## Vaucluse

lalegno

### PK - 15/4 - CLASSIC B - 190 -HUILE CIRE -VAUCLUSE V17046

#### Dimension planche

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| LONGUEUR                 | 1900 mm            |
| LARGEUR                  | 190 mm             |
| ÉPAISSEUR TOTALE         | 15 mm              |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm               |
| CONTENU DE LA COUCHE     | Min 7 Pl x 1900 mm |

#### Dimension colis

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| LONGUEUR DU PAQUET     | 1910 mm             |
| LARGEUR DU PAQUET      | 200 mm              |
| ÉPAISSEUR DU PAQUET    | 120 mm              |
| POIDS DU PAQUET        | 24 kg               |
| COUCHES/PAQUET         | 8                   |
| M <sup>2</sup> /PAQUET | 2.89 m <sup>2</sup> |

#### Dimension palette

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| LONGUEUR DE PALETTE     | 1930 mm               |
| LARGEUR PALETTE         | 1000 mm               |
| HAUTEUR DE PALETTE      | 1080 mm               |
| POIDS DE LA PALETTE     | 1100 kg               |
| PAQUET/PALETTE          | 45                    |
| M <sup>2</sup> /PALETTE | 130.05 m <sup>2</sup> |

## CARACTÉRISTIQUES

#### Couche supérieure

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| TYPE DE BOIS             | Chêne                   |
| NOM LATIN                | Quercus Robur           |
| CHOIX DE BOIS            | CLASSIC                 |
| CONSTRUCTION             | 3-plis                  |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm                    |
| MOTIF                    | 1 bande                 |
| MÉTHODE DE COUPE         | Plaçage scié            |
| CHANFREIN                | 2 côtés latéraux 0.75mm |
| FINITION                 | Huile cire invisible    |
| STRUCTURE DE LA SURFACE  | Brossé                  |

#### Composition du support

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| TYPE DE SUPPORT          | MPX                  |
| ESSENCE DE BOIS SUPPORT  | Mixed Light Softwood |
| ÉPAISSEUR TOTALE SUPPORT | 11 mm                |
| ENCOLLAGE                | Transversal          |

#### Pose

| SYSTÈME           | APPLICATIONS                                                                                                                              | CHAUFFAGE AU SOL             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Système Dropclick | Usage domestique léger.<br>Usage commercial modéré.<br>Usage commercial normal.<br>Usage domestique normal.<br>Usage commercial intensif. | Oui<br><br>REPONÇABLE<br>Oui |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                          | Standard            | Résultat               |
|--------------------------|---------------------|------------------------|
| RÉACTION AU FEU          | EN 13501-1          | Dfl-s1                 |
| ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE | EN 717-1            | E1                     |
| PCP                      | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm                 |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE   | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m <sup>2</sup> k/w |
| DURABILITÉ BIOLOGIQUE    | EN 335              | Classe 1               |
| RÉSISTANCE À LA RUPTURE  | EN 1533             | Passé                  |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | EN 15676            | Passé                  |
| TAUX D'HUMIDITÉ          | EN 13183-1          | 7% (+/-2%)             |

## Fiche technique

## Ventoux

lalegno

### PK - 15/4 - CLASSIC B - 190 - OXI OLIE - VENTOUX V17063

#### Dimension planche

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| LONGUEUR                 | 1900 mm           |
| LARGEUR                  | 190 mm            |
| ÉPAISSEUR TOTALE         | 15 mm             |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm              |
| CONTENU DE LA COUCHE     | Min 7Pl x 1900 mm |

#### Dimension colis

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| LONGUEUR DU PAQUET     | 1910 mm             |
| LARGEUR DU PAQUET      | 200 mm              |
| ÉPAISSEUR DU PAQUET    | 120 mm              |
| POIDS DU PAQUET        | 24 kg               |
| COUCHES/PAQUET         | 8                   |
| M <sup>2</sup> /PAQUET | 2.89 m <sup>2</sup> |

#### Dimension palette

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| LONGUEUR DE PALETTE     | 1930 mm               |
| LARGEUR PALETTE         | 1000 mm               |
| HAUTEUR DE PALETTE      | 1080 mm               |
| POIDS DE LA PALETTE     | 1100 kg               |
| PAQUET/PALETTE          | 45                    |
| M <sup>2</sup> /PALETTE | 130.05 m <sup>2</sup> |

## CARACTÉRISTIQUES

#### Couche supérieure

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| TYPE DE BOIS             | Chêne                   |
| NOM LATIN                | Quercus Robur           |
| CHOIX DE BOIS            | CLASSIC                 |
| CONSTRUCTION             | 3-plis                  |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm                    |
| MOTIF                    | 1 bande                 |
| MÉTHODE DE COUPE         | Plaçage scié            |
| CHANFREIN                | 2 côtés latéraux 0.75mm |
| FINITION                 | Huile invisible         |
| STRUCTURE DE LA SURFACE  | Brossé                  |

#### Composition du support

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| TYPE DE SUPPORT          | MPX                  |
| ESSENCE DE BOIS SUPPORT  | Mixed Light Softwood |
| EPAISSEUR TOTALE SUPPORT | 11 mm                |
| ENCOLLAGE                | Transversal          |

#### Pose

|            |                                                                                                                                           |                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| SYSTÈME    | APPLICATIONS                                                                                                                              | CHAUFFAGE AU SOL             |
| Système 5G | Usage domestique léger.<br>Usage commercial modéré.<br>Usage commercial normal.<br>Usage domestique normal.<br>Usage commercial intensif. | Oui<br><br>REPOÑÇABLE<br>Oui |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                          | Standard            | Résultat               |
|--------------------------|---------------------|------------------------|
| RÉACTION AU FEU          | EN 13501-1          | Dfl-s1                 |
| EMISSION DE FORMALDÉHYDE | EN 717-1            | E1                     |
| PCP                      | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm                 |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE   | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m <sup>2</sup> k/w |
| DURABILITÉ BIOLOGIQUE    | EN 335              | Classe 1               |
| RÉSISTANCE À LA RUPTURE  | EN 1533             | Passé                  |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | EN 15676            | Passé                  |
| TAUX D'HUMIDITÉ          | EN 13183-1          | 7% (+/-2%)             |

## Fiche technique

## Vosges

lalegno

PK - 15/4 - CLASSIC B - 190 - OXI OLIE - VOSGES  
V17062

### Dimension planche

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| LONGUEUR                 | 1900 mm            |
| LARGEUR                  | 190 mm             |
| ÉPAISSEUR TOTALE         | 15 mm              |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm               |
| CONTENU DE LA COUCHE     | Min 7 Pl x 1900 mm |

### Dimension colis

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LONGUEUR DU PAQUET  | 1910 mm |
| LARGEUR DU PAQUET   | 200 mm  |
| ÉPAISSEUR DU PAQUET | 120 mm  |
| POIDS DU PAQUET     | 24 kg   |
| COUCHES/PAQUET      | 8       |
| M²/PAQUET           | 2.89 m² |

### Dimension palette

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| LONGUEUR DE PALETTE | 1930 mm   |
| LARGEUR PALETTE     | 1000 mm   |
| HAUTEUR DE PALETTE  | 1080 mm   |
| POIDS DE LA PALETTE | 1100 kg   |
| PAQUET/PALETTE      | 45        |
| M²/PALETTE          | 130.05 m² |

## CARACTÉRISTIQUES

### Couche supérieure

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| TYPE DE BOIS             | Chêne                   |
| NOM LATIN                | Quercus Robur           |
| CHOIX DE BOIS            | CLASSIC                 |
| CONSTRUCTION             | 3-plis                  |
| ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE | 4 mm                    |
| MOTIF                    | 1 bande                 |
| MÉTHODE DE COUPE         | Plaçage scié            |
| CHANFREIN                | 2 côtés latéraux 0.75mm |
| FINITION                 | Huile Naturelle         |
| STRUCTURE DE LA SURFACE  | Brossé                  |

### Composition du support

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| TYPE DE SUPPORT          | MPX                  |
| ESSENCE DE BOIS SUPPORT  | Mixed Light Softwood |
| ÉPAISSEUR TOTALE SUPPORT | 11 mm                |
| ENCOLLAGES               | Transversal          |

### Pose

| SYSTÈME           | APPLICATIONS                                                                                                                              | CHAUFFAGE AU SOL            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Système Dropclick | Usage domestique léger.<br>Usage commercial modéré.<br>Usage commercial normal.<br>Usage domestique normal.<br>Usage commercial intensif. | Oui<br><br>REPOŃABLE<br>Oui |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                          | Standard            | Résultat   |
|--------------------------|---------------------|------------|
| RÉACTION AU FEU          | EN 13501-1          | Dfl-s1     |
| EMISSION DE FORMALDÉHYDE | EN 717-1            | E1         |
| PCP                      | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm     |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE   | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m² k/w |
| DURABILITÉ BIOLOGIQUE    | EN 335              | Classe 1   |
| RÉSISTANCE À LA RUPTURE  | EN 1533             | Passé      |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | EN 15676            | Passé      |
| TAUX D'HUMIDITÉ          | EN 13183-1          | 7% (+/-2%) |