


## Granati PC

|                                          |                                      |                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Méthode de fabrication                   | Tufted                               | ISO 2424             |
| Jauge                                    | 1/8" Cutpile                         |                      |
| Composition velours                      | 100% Econyl® PA                      |                      |
| Support                                  | Non Woven                            |                      |
| Dossier                                  | PC                                   | ISO 2424             |
| Largeur                                  | 130 cm, 200 cm                       |                      |
| Poids velours                            | 975 gr/m²                            |                      |
| Poids total                              | 3650 gr/m²                           | +/- 15% ISO 8543     |
| Hauteur velours                          | 5,0 mm                               | ISO 1766             |
| Hauteur totale                           | 8,0 mm                               | +15% / -10% ISO 1765 |
| Nombre de points                         | 141730                               | ISO 1763             |
| Évaluation de zone d'utilisation         | Commercial 32, Areas with medium use | EN ISO 10874         |
| Classe de luxe                           | LC4                                  | EN 1307              |
| Résistant aux chaises à roulettes        | Yes, permanent use                   | EN 985               |
| Convient pour escaliers                  | Yes, permanent use                   | EN 1307              |
| Solidité à la lumière                    | ≥ 5                                  | ISO 105-B02          |
| Résistance au frottement (humide et sec) | ≥ 4                                  | ISO 105-X12          |
| Résistance à l'eau                       | ≥ 4                                  | ISO 105-E01          |
| Résistance à l'encrassement              | ≥ 3,5                                | EN 1269              |
| Résistance transversale                  | Ω                                    | ISO 10965            |
| Résistance superficielle                 | Ω                                    | ISO 10965            |
| Résistance au glissement                 | DS (> 0,30)                          | EN 13893             |
| Classement feu                           | Cfl,s1                               | EN 13501-1           |
| Prodis-ID (GuT)                          | 6A22C5EA                             | www.pro-dis.info     |
| TÜV PROFICERT product                    | Certificate number: 70-710-5617-1    |                      |

## Floorsymbols



## Certificates



ISO 9001:2015-certified processes  
ISO 14001:2015-certified processes

2023-11-22