

Alba BT

Méthode de fabrication	Tufted	ISO 2424
Jauge	5/32" Cutpile	
Composition velours	100% PA6	
Support	Non Woven	
Dossier	BT	ISO 2424
Largeur	50*50 cm, 100*25 cm	
Poids velours	830 gr/m ²	
Poids total	3910 gr/m ²	+/- 15% ISO 8543
Hauteur velours	5,5 mm	ISO 1766
Hauteur totale	8.2 mm	+15% / -10% ISO 1765
Nombre de points	118440	ISO 1763
Évaluation de zone d'utilisation	Commercial 32, Areas with medium use	EN ISO 10874
Classe de luxe	LC2	EN 1307
Résistant aux chaises à roulettes	Yes, permanent use	EN 985
Convient pour escaliers	No	EN 1307
Solidité à la lumière	≥ 5	ISO 105-B02
Résistance au frottement (humide et sec)	≥ 4	ISO 105-X12
Résistance à l'eau	≥ 4	ISO 105-E01
Résistance à l'encrassement	≥ 3,5	EN 1269
Charge électrostatique	< 2 kV	ISO 6356
Résistance transversale	≤ 1,0x10 ⁹ Ω	ISO 10965
Résistance superficielle	Ω	ISO 10965
Conductivité thermique	0.1 m ² K/W (1 TOG)	ISO 8302
Résistance au glissement	DS (> 0,30)	EN 13893
Classement feu	Bfl,s1	EN 13501-1
Prodis-ID (GuT)	B2E3BC2C	www.pro-dis.info

Floorsymbols



Certificates



ISO 9001:2015-certified processes
ISO 14001:2015-certified processes

2020-05-14